



Tekniske data

FLK Kabine til Doosan D/G 20S-5, D/G 25S-5, D/G 30S-5, D/G 33S-5, D/G 35C-5



**Stålkonstruktionen:**

- TPS stål profil rør
- Beklædt med stålplader
- Testet og godkendt i henhold til ISO 6055 (Falling object test)

Overfladebehandling:

- Stålkonstruktionen sandblæses
- Samtlige samlinger lukkes med gummifuge
- Ujævnheder spartles og slibes
- Grundmaling og lakering - i alt ca. 100 my, på yderflader

Beklædning og støjisolering:

- Metalplader polstret med 4-24 og 48 mm beklædning med grå nap-paoverflade
- Alle samlinger og udsatte steder er beskyttet med vacuumformet PVC
- 5 mm bundmåtte (slidmåtte)
- 40 mm støjabsorberende materiale (i en specialudviklet sandwich-konstruktion) over transmission og i motorhjelms
- Faconsyet kappe over motorhjelms og ud mod bagrude bestående af støjabsorberende filt-måtte med grå nappa-overflade

Service og håndtering:

- Motorhjelms og bund er indbygget i kabinen, så denne kun berører trucken ved 4 stk svingningsdæmpere
- Service og eftersyn foretages gennem åbentstående døre (se billede)
- Motorhjelms højre og venstre del kan drejes ud af dørene, for at give plads til servicering

Glas:

- Ruderne er grøntonedede og monteret i gummi-lister med låsekile
- Bageste del af dørens skyderude kan åbnes og fastlåses i forskellige åbningsgrader.

Frontrude	5 mm hærdet sikkerhedsglas
Bagruder	5 mm hærdet sikkerhedsglas
Nederste døruder	5 mm hærdet sikkerhedsglas
Øverste dør-skyderude	5 mm hærdet sikkerhedsglas
Tagrude (oplukkelig)	8 mm klar polykarbonat

Højde:

Truck med FLK kabine: ca. 2230 mm

Andre specificationer:

- 2 stk indfældede døre med hængsler med tryksmøring og gascylindre med speciel bremseeffekt
- Dørene er aflåsbare
- Indvendigt solgardin under tagrude
- Flaskeholder
- Tøjkrog
- 1 stk indvendigt spejl, konveks
- El-visker og vasker anlæg på front og bagrude
- Frontrude parallelanlæg med 800 mm blad og viskerrobot
- Bagrude visker anlæg med 500 mm blad

Komplet lysmontering:

- 12V system
- 4 stk arbejdslygter, halogen H3 (foran)
- 1 stk arbejdslygte, halogen H3 (bagud) – tænder automatisk, når trucken sættes i bakgear
- 2 stk trekammerlygter, bag
- 2 stk tokammerlygter, foran (position og blink)
- 1 stk indvendigt lys
- Stik for rotorblink (selve rotorblinket er ekstra udstyr)

Varme- og friskluftanlæg:

- FLK varme- og friskluftanlæg:

Max. Ydelse	10 kW
Luft	540 m³/h
Hastigheder	2
Finfilter	Ja
- Anlægget monteres til højre for sædet
- Luften fordeles gennem 4 stk regulérbare dyser, der giver optimal defrost effekt og komfort.

Aircondition:

- Kabinen kan bestilles med aircondition (ekstra udstyr)

Radio:

- Kabinen er monteret med indbygningshøjttalere og stereoradio med CD/MP3-afspiller

Støjniveau:

FLK Kabinen er fuldstændig isoleret fra maskinen gennem 4 gummi-ophæng. Dette reducerer både støj og vibrationer i kabinen, og resulterer i én af markedets mest støj- og vibrationssvage kabiner.

- Støjniveau målt i kabinen ved førerens ører: 75-76 dB(A) under normale arbejdsbetingelser.

