

Tekniske data

FLK Kabine til Toyota Traigo 80



Batteri-skift:

- Kabinens og truckens konstruktion ("Side-out") muliggør et batteri-skift fra siden på under 5 minutter (se billedet for neden).
- Dette muliggør drift i flerholdsskift.
- Batteriskift foretages uden brug af værktøj.

Stålkonstruktionen:

- TPS profiler
- Beklædt med stålplader
- Testet og godkendt i henhold til ISO 6055 (Falling object test)

Overfladebehandling:

- Stålkonstruktionen sandblæses
- Samtlige samlinger lukkes med gummifuge
- Ujævnheder spartles og slibes
- Grundmaling og lakering - i alt ca. 100 my, min. på yderflader

Beklædning og støjisolering:

- Metalplader polstret med 4-24 og 48 mm beklædning med grå luksus beklædning.
- 5 mm bundmåtte (slidmåtte)
- 40 mm støjabsorberende materiale (i en specialudviklet sandwich-konstruktion) over transmission.
- Faconsyet kappe over batteri-klap og ud mod bagrude bestående af støjabsorberende filt-måtte med sort nappa-overflade

Service og håndtering:

- Service og eftersyn foretages gennem åbentstående døre, og ved at vippe sæde ud af bagvindue (se billede for neden)

Glas:

- Ruderne er grøntonede og monteret i gummi-lister
- Begge døre har skyderuder, der kan fastlåses i forskellige åbnings-grader.
- El-bagrude er standard

Frontrude	6 mm hærdet sikkerhedsglas
Bagrude	6 mm hærdet sikkerhedsglas
Nederste dørruder	5 mm hærdet sikkerhedsglas
Øverste dør-skyderude	5 mm hærdet sikkerhedsglas
Tagrude (oplukkelig)	8 mm klar polykarbonat

Højde:

- Truck med FLK kabine måler ca. 2340 mm i højden

Aircondition:

- Kabinen kan bestilles med aircondition (ekstra udstyr)

Andre specificationer:

- 2 stk indfældede døre med hængsler med tryksmøring og gascylindre med speciel bremseeffekt
- Dørene er aflåsbare med justerbar lås
- Indvendigt solgardin under tagrude
- Flaskeholder
- Tøjkrog
- 1 stk indvendigt spejl, konveks
- El-visker og vasker anlæg på front og bagrude
- Frontrude parallelanlæg med 800 mm blad og viskerrobot
- Bagrude visker anlæg med 500 mm blad

Komplet lysmontering:

- 24V system
- 2 LED trekammerlygter, foran (Lys, position og blink)
- 1 LED arbejdslygte, bag – tænder automatisk, når trucken sættes i bakgear
- 2 LED trekammerlygter, bag
- 1 LED kabinelys
- 1 LED kortlampe ved højre forstolpe
- Blitz advarselsblink

Varme- og friskluftanlæg:

- Kabinen er monteret med FLK varme- og friskluftanlæg:

Max. Ydelse:	2,0 kW
Luft:	260 m³/h
Hastigheder:	7
Finfilter:	Ja
- Luften fordeles gennem 3 stk regulerbare dyser og 1 defroster-dyse til forruden

Radio:

- Kabinen er monteret med indbygningshøjttalere og stereoradio med SD/USB-afspiller

Støj og vibrationer:

- FLK Kabinen er fuldstændig isoleret fra maskinen gennem fire gummiophæng. Dette reducerer både støj og vibrationer i kabinen, fra såvel motor som ujævn vej.

- Støjniveau, målt ved førers øre:*

Tænding ON:	39,0 dB(A)
Kørsel på vej, fuld gas:	65,8 dB(A)
Kørsel på vej, varieret gas:	60,0+/-1 dB(A)

*Ovenstående målinger foretaget af FLK Cabin A/S

